

# Bベルングワックス Berung

## 高光沢樹脂ワックス 18kg

### 光沢・耐久力・作業性、さらなるバランス性能

フロアポリッシュとして望まれるあらゆる性能においてクラス最高のバランス性能を実現。

抜群の光沢感とメンテナンス周期の延長を可能にした高耐久性能。  
レベリング性に優れ塗布作業の軽減を可能にし、作業性能の向上を実現しました。

#### 総合力 バランス性能

お使いいただく人のご要望にお応えし、それぞれの性能をクラス最高レベルでバランスよく開発しました。  
優等生的な使い勝手であらゆる現場に対応します。

#### 環境力 人と地球に

有機リン系化合物や環境ホルモン嫌疑物質は一切含まず、PRTR 法報告義務もありません。  
室内空気汚染物質濃度指針値対象物質（厚生労働省）は指針値以下です。

#### 高光沢 クリアな被膜

従来の目視光沢にはない抜群の光沢感を実現しました。  
初期光沢はもちろん被膜耐久性の強さで長期間光沢を維持できます。  
あらゆる角度から安定した光沢を発揮します。

用途	コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニール床シートなどの化学床材等の仕上剤として使用する。
容量 / 荷姿	18kg / ハイテナー
使用料の目安	1回につき 12 ~ 15g / m <sup>2</sup> (18kg 1本で約 1,200 ~ 1,500 m <sup>2</sup> )

 **TCユニオン株式会社**

〒300-1602

茨城県北相馬郡利根町押戸字城台1650番地1

TEL:0297-71-3121

# 優れた光沢と耐久性

光沢・耐久力・作業性、さらなるバランス性能

ベルングワックス

高光沢樹脂ワックス

P R T R法の報告義務なし・有機リン系化合物不使用  
室内空気汚染物質濃度指針値対象物質 指針値以下  
環境ホルモン嫌疑物質不使用